



Ⓐ

Mechanical characteristics

cables
 interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 panel piercing
 mating life

Components

centre contact
 other metal parts
 crimp ferrule
 tooth washer
 insulator
 o-ring

Electrical characteristics

impedance
 frequency
 return loss

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel
 Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Montagebohrung
 Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
 sonstige Metallteile
 Crimprohr
 Fächerscheibe
 Isolierung
 O-Ring

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Frequenz
 Rückflusdämpfung

Umgebung

RoHS konform

G 8; G 02232 D; HF 50 0.5/1.5 LDY; K 02252 D; RD-316
 IEC 61169-8
 A2914
 Crimp
 Crimp
 Z004
 >500

Materials / Material

CuPb1.15Ni1 (C97)
 CuZn39Pb3
 SF Cu w
 CuSn6
 PTFE
 NBR

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
 Cu2Ni5
 Ni5
 Cu2Ni5

50 Ω
 0-4 GHz
 typ.: 1 GHz - 23 dB; 2 GHz - 23 dB; 4 GHz - 20 dB
 2002/95/EC

				96	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	29.10.	BI	
				gepr./appr.	20.11.96	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	BNC-Kabeleinbaubuchse BNC-Bulkhead Jack		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to DIN 7168 grob	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01001C0045		
				Ersatz für/ replaces			
				Telegärtner			
				Maße/dimensions: mm			
				Original: DIN A4			

a	20563	25.02.09	BJ
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name