



Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to assembly code

Components

centre contact
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss

insertion loss

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile

Innenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
ⓐ Rückflusdämpfung

Einfügedämpfung

Umgebung

RoHS konform

G10: 1673A Belden, EZ 141 Suhner, RG-402/U, UT-141, Sucoform 141 Suhner
IEC 61169-16
B71

Materials / Material

CuZn39PB3
CuZn39Pb3
PTFE
Silicone

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
CuSnZn3

50 Ω
up to / bis 11 GHz
typ.: 1 GHz-39,5 dB; 2 GHz-35 dB;
6 GHz-30 dB; 11 GHz-25 dB
< 0,1 dB up to / bis 4 GHz

2002/95/EC

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|----|---|--|------------|---------------------------|--|---|--|--|---------------|--|--|--|---|--|--|--|
| α | 13220 | 27.02.02 | HM | 2009 | Datum/ date | Name/ name | Gewicht/ weight (g) | Oberfläche/ surface (mm ²) | Werkstoff/ material | | | | | | | | | | |
| | | | | gez./ drawn | 24.04. | MA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | gepr./ appr. | 29.04.09 | BJ | | | Oberfläche/ finish | | | | | | | | | | |
| | | | | Norm/ stand. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßstab/ scale 2:1 | | | | Benennung/ title N Straight Plug N-Kabelstecker | | | | | | | | | | | | | | | |
| untol. Maße/ dim. without tolerances according to | | | | Unterl./doc. type K | Zeichnungsnr./ drawing no. J01020A0109 | | | |   Maße/ dimensions: mm | | | | | | | | | | |
| Ersatz für/ replaces | | | | Zeichnung vom 26.09.2000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Änd./ rev. index | | | | Änderungsmittelung/ revision code | | | | Datum/ date | | | | Name/ name | | | | Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 2 | | | |

