

Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 panel piercing
 mating life

Components

centre conductor
 outer conductor
 nut
 serrated lock washer
 crimp ferrule
 insulator
 gasket

Electrical characteristics

impedance
 frequency
 return loss
 insertion loss
 voltage proof
 insulation resistance
 contact resistance
 centre contact
 outer contact

Environmental

operating temp.
 panel sealing
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Montagebohrung
 Steckzyklen

Bauteile

Innenleiter
 Außenleiter
 Mutter
 Fächerscheibe
 Crimprohr
 Isolierung
 Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Frequenz
 Rückflussdämpfung
 Einfügedämpfung
 Prüfspannung
 Isolationswiderstand
 Durchgangswiderstand
 Innenkontakt
 Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
 Einbaudichtigkeit
 RoHS konform

G 7: KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, RG-316/U

IEC 61169-16
 B3116
 crimp
 crimp
 Z010
 >500

Materials / Material



copper alloy / Kupferlegierung
 brass / Messing
 brass / Messing
 copper alloy / Kupferlegierung
 copper / Kupfer
 PTFE
 NBR

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5, Cu1Ni2Au0,8
 CuSnZn3
 CuSnZn3
 nickel-plated / vernickelt
 CuSnZn3

50 Ω
 0-6 GHz
 typ.: 1 GHz-24 dB; 2 GHz-20 dB; 3 GHz-18 dB
 < 0,1 dB
 1,8 kV_{eff} / 50 Hz
 ≥ 5 GΩ
 ≤ 2 mΩ
 ≤ 0,5 mΩ

ⓐ -30°C / +100°C
 IP 67 (IEC 60529)
 2002/95/EC

α	23870	24.04.12	MA	2010	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	15.10.	BJ			
				gepr./ appr.	21.10.10	PU			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
Maßstab/ scale	Benennung/ title								
2:1	N Bulkhead Jack N-Kabeleinbaubuchse								
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		 Maße/ dimensions: mm					
K	J01021A0203								
Änd./ rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	Original : DIN A4		Blatt/ sheet 1 von/ of 1		
				EWA30096-00					