

Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to assembly code

Components

- centre contact
- outer contact
- snap ring
- other metal parts
- insulator

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile

- Innenkontakt
- Außenkontakt
- Schnapping
- sonstige Metallteile
- Isolierung

Umgebung

RoHS konform

G11: UT-85; 1671A Belden; EZ 86 Suhner; (a)

(c) Sucoform 86 Suhner; RG-405/U; Flexiform 405 NM Habia

EN 122340 (a) (b)
C21

Materials / Material



- CuZn39Pb3
- CuZn39Pb3
- CuBe2
- CuZn39Pb3
- PTFE

Finish / Oberfläche

- Cu1Ni2Au1.27
- (c) NiP-Au (a)
- Ni2Au0.8
- Cu2Ni5Au0.2

M 1:1



c	25335	13.12.13	MA	1996	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
				gez./drawn	02.04.	BI		
				gepr./appr.	17.04.96	HM	Oberfläche/ finish	
				Norm./stand.				
b	14514	12.05.03	MA	Maßstab/scale	Benennung/title			
				5:1	MMCX-Kabelwinkelstecker MMCX Angle Plug			
a	10378	04.05.99	HR	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm Original: DIN A4	
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	K J01340A0021			
				Ersatz für/ replaces EW950235-00				