

Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code

Components
centre contact
outer contact
snap ring
insulator

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Schnapping
Isolierung



Umgebung
RoHS konform

- (a) G11: UT-85; 1671A Belden; EZ 86 Suhner; Sucoform 86 Suhner; RG-405/U; Flexiform 405 NM Habia
- (c) EN 122340
- (a) (b) C20

Materials / Material
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuBe2
PTFE

Finish / Oberfläche
Cu1Ni2Au1.27
(c) NiP-Au
Ni2Au0.8

2011/65/EU

c b a	25335 14514 12851	13.12.13 12.05.03 28.09.01	MA MA MA	1996	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
				gez./drawn	01.04.	Bl		
				gepr./appr.	15.04.96	HM	Oberfläche/ finish	
				Norm/stand.				
				Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner	
				5:1	MMCX-Kabelstecker MMCX Straight Plug			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unteri./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		 Maße/dimensions: mm
					K	J01340A0031		
Änd./rev. Index				Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	Original: DIN A4