

**Mechanical characteristics**

cables  
interface dimensions acc. to assembly code

**Components**

centre contact  
outer contact  
snap ring  
crimp ferrule  
insulator

**Environmental**

RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel  
Steckgesicht nach Montageanleitung

**Bauteile**

Innenkontakt  
Außenkontakt  
Schnapping  
Crimprohr  
Isolierung

**Umgebung**

Ⓢ RoHS konform

G 3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U  
EN 122340 Ⓢ Ⓢ  
C3216

**Materials / Material**


CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
CuBe2  
Cu SF w  
PTFE

**Finish / Oberfläche**

Ⓢ Cu1Ni2Au1.27  
NiP-Au  
Ni2Au0.8  
Ni5Au0.2

2011/65/EU

M 1:1



c	25335	16.12.13	MA	1999	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	04.11.	HR	
				gepr./appr.	08.11.99	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
b	14514	12.05.03	MA	Maßstab/scale	Benennung/title		
				5:1 (1:1)	MMCX-Kabelstecker MMCX Straight Plug		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
a	13194	18.02.02	MA		K	J01340A0141	Maße/dimensions: mm
				Änd./rev. Index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name